

Aufgrabungsgesuch Gemeindestrassen

Für Bewilligung von Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet (Gemeindestrassen)

Gesuchsteller/in Firma bzw. Name, Vorname				
Adresse				
Verantwortliche Person				
Telefon				
Baugesuch-Nr.				
Projektverfasser/in Firma bzw. Name, Vorname				
Adresse				
Telefon				
Ort der Aufgrabung Gemeinde Känerkinden Parzellen Nr.				
	innerhalb	o Bauzone	ausserhalb Bauzon	е
Strassen- bzw. Flurname				
Baubeginn			Bauende _	
Gesuch für	Gas	Strom	TV	
Ausführender Tiefbauunternel Firma	nmer/Strass	enbauunter	nehmer	
Adresse				
Verantwortliche Person				
Telefon				
Das Begehren (inkl. Beilagen)	ist 3-fach e	einzureichen		
Situationsplan mit Aufgrabu	ıngsfläche			
	-		-	gkeit der im Gesuch (samt Beilagen) gungen werden hiermit anerkannt.
Ort und Datum				
Unterschrift Gesuchsteller/in				
Unterschrift Projektverfasser/in				
ernersermir rejekt verrasser/ii	<u> </u>			
Bewilligung	ng der Grak			ın) wird unter Einhaltung der auf der
Bewilligung Die Zustimmung zur Ausführur	ng der Grak meinen und	d speziellen E		ın) wird unter Einhaltung der auf der

Adrian Ammann Präsident Anita Kunz Probst Gemeindevewalterin

Allgemeine Bedingungen

1. Wichtige Hinweise

Die/der Gesuchsteller/in hat sich vor Beginn der Bauarbeiten zwecks Erhebung des Strassenzustandes und Festlegung des Arbeitsablaufes mit der Gemeinde (Wegmacher) in Verbindung zu setzen. Die Leitungsgräben sind mit geeigneten Verdichtungsgeräten sorgfältig und in Schichten von max. 50 cm Stärke zu verdichten. Die Grabenränder sind nachzuschneiden. Vor dem Belagseinbau sind die Belagsstirnen mit Fugoplast vorzustreichen. Die Planie ist der Gemeinde (Wegmacher) zur Abnahme zu melden. Allfällige Setzungen während der Garantiezeit sind von der/dem Gesuchsteller/in auf eigene Kosten zu beheben. Über der Fundationsschicht ist unmittelbar nach Grabeneinfüllung und Verdichtung eine Heissmischtragschicht zu geben.

Sorte ACT 16N, Fahrbahn 7 cm Stärke bodeneben

Sorte ACT 22N, Fahrbahn 8 cm Stärke bodeneben

Sorte ACT 16N, Gehweg 7 cm Stärke bodeneben

Ausgleichschicht: Haftvermittler

Sorte AC 8 S, Fahrbahn/Gehweg 3 cm Stärke, mindestens. 1 Jahr nach dem Einbauen der Heissmischtragschicht einzubauen.

Für sämtliche Schäden, die der Gemeinde oder Dritten zufolge dieser Bauarbeiten erwachsen, haftet die/der Gesuchsteller/in oder dessen Unternehmer. Der Unternehmer hat die genaue Lage aller im Aufgrabungsbereich liegenden Leitungen bei den zuständigen Werken zu erheben.

2. Als integrierende Bestandteile gelten:

Eidg. Verordnung über Unfallverhütung bei Bauarbeiten (SUVA), eidg. Verordnung über die Strassensignalisation, Normen der SNV / VSS (Verband Schweizerischer Strassenfachleute) und der SIA.

3. Grabenbleche / Durchfahrtsbreite

Grabenbleche sind vom 1. November bis Ostern generell nicht gestattet (Winterdienst). Ist ihre Anwendung unumgänglich, sind sie, nach Rücksprache mit der Gemeinde (Wegmacher), niveaugleich zu versenken. Eine Durchfahrtsbreite von min. 3.50 m muss jederzeit gewährleistet sein.

4. Einmass / Leitungskataster

Vor Baubeginn sind die Werkleitungen bei den entsprechenden Werken zu erheben. Spätestens einen halben Arbeitstag vor dem Decken der Hausanschlussleitung hat der Gesuchsteller den jeweiligen Werkseigentümer für das Einmessen der Leitungen zu benachrichtigen. Der Aufnahmebeleg gilt als Bestätigung für die erfolgte Einmessung. Nicht eingemessene Werkleitungen sind auf Kosten des Werkeigentümers wieder freizulegen.

Vermessungsamt/Grundbuchgeometer: Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG, 4450 Gelterkinden

Leitungskataster und Werke: GRG Ingenieure AG, 4450 Gelterkinden Elektrizitätswerk: Elektra Baselland, Liestal 061 926 11 11

Wasser/Abwasser: siehe Leitungskataster

5. Gebühren

Es wird keine Gebühr erhoben.

6. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Bewilligung kann innert 10 Tagen beim Gemeinderat Känerkinden, schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden.